

# ECB

# 费控塑壳式 断路器

ECB fee-controlled plastic case circuit breaker



- 沙特专用
- 带费控功能
- 带接线柱功能
- 带锁、防护罩功能

# ECB 费控塑壳式断路器

## 主要性能指标

型号	ECB-160	ECB-250	ECB-400/630	ECB-800	ECB-1250	ECB-1600	
壳架等级额定电流Inm(A)	160	250	400	800	1250	1600	
额定电流In(A)	16A-160A	100A-250A	250A-400A 400A-630A	500A-800A	1000A-1250A	1250A-1600A	
额定工作电压Ue(V)	AC400V/AC230V						
额定绝缘电压Ui(V)	1000						
额定冲击耐受电压Uimp(kV)	8						
极数	3	3	3	3	3	3	
额定极限短路分断能力Icu(kA)	AC230V	25	25	25	65	65	75
	AC400V	20	20	20	40	40	100
额定运行短路分断能力Ics(kA)	AC230V	25	25	25	65	65	65
	AC400V	20	20	20	40	40	85
使用类别	B	B	B	B	B	B	
电气寿命(times)	1000	1000	1000	500	500	500	
机械寿命	免维护	7000	7000	4000	2500	2500	2500
	有维护	10000	10000	7000	5000	3500	3500
极数	3P	3P	3P	3P	3P	3P	
ECB外形尺寸 (mm) 宽 (W)*长(L)*高(H)	宽	155	208	337	418	418	210
	长	90	105	168	238	238	340
	高	117	115	155	168	168	229